

JATDTXGG320FR, 320g, Grey Back, FR, PVC-frei



Technische Daten

Materialart:	100% gewirktes Polyester Gewebe		
Oberfläche:	matt		
Farbe:	weiß		
Gewicht:	320g/m ²	DIN EN ISO 2286-2	
Dtex:	660		
Reißfestigkeit längs/quer :	1862N/833N	DIN 53354	
Weiterreißfestigkeit			
Längs/Quer:	191N/92N	DIN 53363	
Dehnung längs/quer:	100%/77%	ISO13934.1-2013	
Temperaturbeständigkeit:	-30- +70°C	DIN 53361	
Schwer entflammbar:	NFPA-701,DIN4102-B1, M2, Euroclass B-S1-D0 Optional		
Rollenbreiten:	250/320cm, max 500cm		
Rollenlängen:	50m		
Lagerung:	kühl und trocken bei 15-25°C, 50% rel. Feuchte		

Allgemeine Informationen

- PVC-freies Grey back Polyestergewebe mit Acryl-Beschichtung.
Die Druckseite ist hoch weiß und die Rückseite hat eine graue Block-Out Beschichtung.
Das Material ist sehr Widerstandsfähig und kann auch für langfristige Anwendungen genutzt werden.
Es liegt und hängt gerade und ist umweltfreundlich. Die Oberfläche ist abwaschbar.

Anwendungsbereiche

- Wanddekoration, Kunstproduktion
- Block Out
- Kunstproduktion
- Roll-Up Display Systeme
- Heimtextil/Interior/Dekoration

Besonderheiten

- Schwer entflammbar nach NFPA-701,DIN4102-B1, M2, Euroclass B-S1-D0
- Besonders reißfest und stabil
- Grey back
- Franst nicht aus
- Luftdicht

Angaben zu Trocknungszeiten und maximaler Tintenaufnahme kann aufgrund der Vielzahl von Kombinationen aus Printern, Tinten, Auflösungen und Druckqualitäten nicht gegeben werden. Wegen der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der o.g. Materialien, auf die wir keinen Einfluss haben, sind Eigentests vom Verwender selbst durchzuführen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.